



Panel 19-calowy 50xRJ45 KATT IDC, USOC 2 pary, UTP, 1U, grafitowy

Podsumowanie cech użytkowych

19" panel 50xRJ45 jest przeznaczony do zakańczania okablowania pionowego wykonanego z nieekranowanych kabli wieloparowych (25,50 par) lub skrętki 4 — parowej a przeznaczonego do zastosowań telefonicznych. Wykonany w oparciu o 10 — portowe, nieekranowane harmonijki, płytkę drukowaną oraz dwuparowe złącze KATT IDC zapewnia parametry transmisyjne wymagane przez aplikacje głosowe, łatwość zarabiania przewodników i trwałość dzięki zaletom złącza szczelinowego oraz wygodę i pewność krosowania przy użyciu kabli modularnych RJ45-RJ45. Dzięki zastosowaniu 10 — portowych harmonijek udało się uzyskać bardzo dużą gęstość pola krosowego, 50 dwuparowych gniazd modularnych RJ45 w wysokości 1U. Panel dostępny w sekwencji USOC, posiada zalety będące charakterystyczne dla technologii Molex Premise Networks: sztywna, metalowa obudowa zapewniająca ochronę złącz oraz mocowanie przychodzących kabli za pomocą krawatek, oznaczniki kanałów, trwałe złącze KATT IDC, powłoka w kolorze grafitowym. W skład zestawu wchodzi śruby montażowe, krawatki kablowe oraz oznaczniki kanałów.

Parametry transmisyjne

ZŁĄCZE KATT IDC
Trwałość: > 200 cykli
Materiał styków: Stop miedzi
Powłoka styków: Matowa powłoka cynowa
Przyjmuje przewody: 26-22 AWG (druć/linka)
Wytrzymałość dielektryczna: 1.5 kV

Rezystancja
typowa: $\leq 0.5 \text{ m}\Omega$
gwarantowana: $\leq 5.0 \text{ m}\Omega$

Tłumienie: < 0.1 dB dla 1 ÷ 100 MHz

Materiał obudowy: Tworzywo termoplastyczne UL94V0

HARMONIJKA 10XRJ45

Materiał Styków: Fosforobrzę (0.35 mm)
Powłoka Styków: Stop niklu
Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne UL94V0

Parametry mechaniczne

Szerokość [mm]: 483
Wysokość [mm]: 44
Głębokość [mm]: 110
Waga [kg]: 1.275
Materiał: Blacha stalowa walcowana na zimno o grubości 1.50 mm
Powłoka lakiernicza: Lakier proszkowy w kolorze grafitowym



Modkod	Nazwa
PID-00145	Panel 19-calowy 50xRJ45 KATT IDC, USOC 2 pary, UTP, 1U, grafitowy

MOLEX PREMISE NETWORKS

Molex Premise Networks
Corporate Headquarters
Tel. +1 603 324 0200
www.molexpn.com

Western Europe
Headquarters
Tel +44 (0) 1489 572111
www.molexpn.co.uk

Eastern Europe Headquarters
Polska
Tel: +48 22 333 81 50
www.molexpn.com.pl

Asia Headquarters
Tel. + 852 2637 3111
www.molexpn.com.hk

South Pacific
Headquarters
Tel. + 61 3 9971 7111
www.molexpn.com.au

Molex Incorporated
Tel. +1 630 969 4550
www.molex.com